



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

**nº WPBSP0397**

Data: 01/05/2017

1. *Código de identificação:*

**WPBSP0397**

*Nome comercial:*

**ASFALAM FV 40/G MIN**

2. *Utilizações previstas:*

**Membranas de betume flexíveis armadas para impermeabilização de coberturas**

3. *Nome e endereço de contacto do fabricante:*

**SOPREMA, SA**

**Rua A, Lote 4B - Zona Industrial**

**2090-242 ALPIARÇA (Portugal)**

**www.soprema.pt**

4 - *Representante:*

**Não aplicável**

5. *Sistemas de avaliação e verificação de regularidade do desempenho do produto:*

**AVCP 2+**

6a - *Norma harmonizada:*

**EN 13707:2005 + A2:2010**

*Organismo notificado e tarefas:*

**AENOR - 0099**

**Controlo de produção em fabrica (CPF) 2+.**

**- Emitiu os certificados de conformidade de controlo da produção.**

*Documento emitido:* **0099/CPR/A85/0065**

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****nº WPBSP0397****Data: 01/05/2017****7 - Desempenho declarado**

| Características essenciais   | Desempenho   | Especificações técnicas harmonizadas |
|--|--|--------------------------------------|
| Comportamento a um fogo externo <sup>1</sup>   | Broof(t1)  | EN 13707:2005+A2:2010                |
| Reacção ao fogo  | E  |                                      |
| Estanquidade   | Aprovado (10 kPa)  |                                      |
| Propriedades de tracção:<br>Força máxima em tensão (L x T) (N/50mm)<br>Alongamento (L x T) (%) | <b>350 ± 100</b> <b>250 ± 100</b><br><b>3 ± 2</b> <b>3 ± 2</b> |                                      |
| Resistência à penetração de raízes   | NE   |                                      |
| Resistência a uma carga estática (kg)  | ≥ 3  |                                      |
| Resistência ao impacto (mm)  | ≥ 200  |                                      |
| Resistência ao rasgamento (prego) (L x T) (N)  | NE   |                                      |
| Durabilidade (Flexibilidade / Escorrimento)  | ≤ 2 mm (100 ±10°C)   |                                      |
| Flexibilidade a baixas temperaturas (°C)   | ≤ -10  |                                      |
| Substâncias perigosas <sup>2 3</sup>   | NPD  |                                      |

Nota 1: Devido ao facto de que o comportamento a um fogo exterior depende do sistema completo, nenhuma classificação pode ser declarada para o produto isolado.

Nota 2: Este produto não contém amianto, nem derivados de alcatrão de hulha.

Nota 3: Na ausência de um método de ensaio harmonizado, a verificação e a declaração de lixiviação/composição devem ser realizadas segundo as disposições nacionais vigentes no local de utilização.

**8 - Documento técnico apropriado e/ou documentação técnica específica:****Não aplicável**

*O desempenho do produto identificado é conforme com as prestações declaradas no ponto 7. Nos termos do Regulamento (UE) 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.*

*Assinado por e nome do fabricante por:*

**Castellbisbal**  
**O Director Técnico, Sr. Raul Alvarez**

**Castellbisbal, 01/05/2017**