

FICHA TÉCNICA TELHA ASFÁLTICA STANDARD

DESCRIÇÃO

Placa Asfáltica em SBS com armadura de fibra de vel de vidro e acabamento mineral e/ou sintético, para a **aplicação em telhados inclinados e muros exteriores** – 4 E2 (ETA 10/0327).

APRESENTAÇÃO

É fornecido em pacotes com 2,5m² e em paletes com 54 pacotes, permitindo fácil armazenagem, transporte, manuseamento e aplicação.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALORES
Massa do betume	g/m ²	885
Altura	mm	360
Largura	mm	1000
Resistência à tração	N/50 mm	600 x 400
Resistência ao desgarro por prego T	N	100
Absorção de água	%	2
Resistência aos raios UV	-	PND
Resistência à fluência a elevadas temperaturas	°C	90
Adesão dos grânulos	g	2,5
Comportamento frente a um fogo externo	-	PND
Reação ao fogo	-	F

(NA) – Não aplicável

(PND) – Prestação não determinada

As informações e dados técnicos desta Ficha Técnica, são de carácter orientativo e, estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio.

Estão baseadas na nossa experiência e conhecimentos atuais do uso e aplicações habituais do produto.

Os valores especificados, podem sofrer variações das condições de aplicação em obra, tolerâncias no fabrico, ensaios realizados, etc.

Por esta razão, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido.

Esta informação substitui toda a anterior.