

T1021 URSA Terra Manta Papel



Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13.162 no hidrófila con recubrimiento de papel kraft como barrera de vapor.



AENOR 020/003448

Código designación:	MW-EN 13162-T1-Z3
Lambda (I90/90) EN 12667/EN 12939	0,042 W/m·K
Reacción al fuego: EN 13501-1	F
Resistencia específica al paso del aire EN 29053	≥ 2 kPa s/m ²
Resistencia a la difusión del vapor (Z) EN 12807	Z3
Permeabilidad al vapor de lana (μ) EN 12807	MU1

Espesor mm	VERDE			LEED V.3			BREEAM / LEED V.4		
	Módulos A1-A3		Módulo A4	Módulo A5	% material reciclado pre-consumer	% en peso del producto extraído y fabricado a más de 500 millas (aprox. 800 kms)	% en peso de producto extraído y fabricado a menos de 500 millas (aprox. 800 kms)	Eco Etiqueta I	Declaración medioambiental de producto
60	E. PRIMARIA MJ/m ² 28,62	CO ₂ kg/m ² 1,14	Kg/m ² cálculo transp 0,85	Residuos Kg/m ² 0,161	≥ 35	5%	95%	✓	✓
80	34,66	1,48	1,07	0,216	≥ 35	6%	94%	✓	✓

*Para más info: webmaster.ursa@uralita.com

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia Térmica	Disponibilidad	Suministro	Ud/paquete	m2/paquete	Paquete/palet	m2/palet
2135978	60	1,20	12,50	1,40	Stock	M	1	15,00	24	360,00
2136553	80	1,20	11,00	1,90	Stock	M	1	13,20	24	316,80
2138586	100	1,20	8,50	2,35	Consultar	M	1	10,20	24	244,80
2138610	120	1,20	6,50	2,85	Consultar	M	1	7,80	24	187,20
2138590	140	1,20	5,50	3,30	Consultar	M	1	6,60	24	158,40
2138622	160	1,20	5,00	3,80	Consultar	M	1	6,00	24	144,00



Aplicación Recomendada
Aislamiento entre tabiquillos.

