



MARCA REGISTADA Nº 676057

TERMOLAN 2013 ©

DOP – DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
De conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011 de 9 março

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO - DOP Nº 23 – Coberlan B 75

- Código de identificação único do produto tipo:**
Coberlan B 75
- Número de tipo, de lote ou de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do nº4 do artigo 11 :**
Coberlan B 75 (ver etiqueta do produto).
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**
Produto de isolamento em lã mineral (MW) de rocha, em painel impregnado com betume asfáltico, para aplicações em construção civil.
- Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11:**
TERMOLAN – ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS, S.A.
Av. de Poldrões, nº10 – Apartado 11
4795-006 Vila das Aves - Portugal
- Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no nº2 do artigo 12:**
Não Aplicável
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**
AVCP sistema 3 para características de resistência térmica e permeabilidade à água;
AVCP sistema 4 para as restantes características;
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**
O SP - Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut (laboratório do organismo notificado n ° 0402) determinou o produto tipo com base nos ensaios iniciais de tipo (ITT), incluindo a amostragem enviado pelo fabricante, nos cálculos de tipo, nos valores tabelados ou documentação descritiva, pelo sistema 3 e emitiu o relatório de regularidade correspondente.
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia:**
Não aplicável

TERMOLAN

ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS, S. A.
Av. de Poldrões, 10 - Apartado 11 - 4796-908 VILA DAS AVES - PORTUGAL
[http:// www.termolan.pt](http://www.termolan.pt) - www.rocterm.com - e-mail: termolan@termolan.pt



9. Desempenho declarado:

Normas Harmonizadas EN 13162:2012

Características essenciais		Desempenho
Reação ao fogo - Euroclasses	Reação ao fogo	F
Emissão de substâncias perigosas para o interior	Emissão de substâncias perigosas	a)
Índice de absorção acústica	Absorção acústica	α_W 0,75
Índice de isolamento sonoro a sons de percussão (para pavimentos)	Rigidez dinâmica	NPD
	Espessura, d_L	NPD
	Compressibilidade	NPD
	Resistência ao fluxo de ar	NPD
Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea	Resistência ao fluxo de ar	NPD
Incandescência contínua	Incandescência contínua	b)
Resistência Térmica	Resistência térmica	c)
	Condutividade térmica (W/m.K)	0,038
	Espessura	T5
Permeabilidade à água	Absorção de água de curta duração por imersão parcial	WS
Permeabilidade ao vapor de água	Transmissão de vapor de água	NPD
Resistência à compressão	Tensão de compressão ou resistência à compressão	CS(10/Y)70
	Carga pontual	PL(5)900
Durabilidade da reação ao fogo perante calor ações climáticas envelhecimento/degradação	Características de durabilidade d)	e)
Durabilidade da resistência térmica perante calor ações climáticas envelhecimento/degradação	Resistência e condutividade Térmica	f)
	Características de durabilidade	g)
Resistência à tração/flexão	Resistência à tração perpendicular às faces h)	TR15
Durabilidade da resistência à compressão perante envelhecimento/degradação	Fluência sob compressão	NPD

a) Os produtos isolantes térmicos não devem superar os níveis máximos admissíveis previstos nas normas europeias/nacionais das substâncias perigosas. Aguardamos completa definição das referidas normas (em desenvolvimento). Pode ser consultada a base de dados informativa em: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm;

b) Aguardamos completa definição das normas europeias (em desenvolvimento)

c) Resistências térmicas declaradas:

Espessura (mm)	30	40	50	60	80	100
Resistência Térmica (m ² .K)	0,75	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60

d) Não há mudança nas propriedades de reação ao fogo para produtos de lã mineral.

e) O comportamento ao fogo da lã de rocha não se deteriora com o tempo. A classificação do produto de acordo com as Euroclasses está relacionada com o teor de matéria orgânica que não pode aumentar com o tempo;

f) A condutividade térmica da lã de rocha não varia com o tempo. A experiência acumulada demonstra que a estrutura fibrosa é estável e a porosidade não contém gases diferentes do ar atmosférico;

g) Apenas para espessuras;

h) Esta característica também abrange a manipulação e instalação.



MARCA REGISTADA Nº 676057

DOP – DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
De conformidade com o Regulamento (UE) 305/2011 de 9 março

10. O desempenho do produto nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por:

Joaquim Abreu
CEO Termolan

A handwritten signature in black ink that reads "Joaquim Abreu".

Vila das Aves, 1 de julho de 2013



TERMOLAN ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS, S. A.

Av. de Poldrões, 10 - Apartado 11 - 4796-908 VILA DAS AVES - PORTUGAL
<http://www.termolan.pt> - www.rocterm.com - e-mail: termolan@termolan.pt