

FICHA TÉCNICA PLAKAFOAM[®] 5mm ISOLAMENTO TÉRMICO / ACÚSTICO

DESCRIÇÃO

Espuma de Polietileno expandido de célula fechada, 100% reciclável, para utilização como isolamento acústico a ruídos de impacto.

APLICAÇÃO

Isolamento acústico a ruídos de impacto, sob pavimentos.

APRESENTAÇÃO

É fornecido em rolos standard com dimensões constantes do quadro anexo, permitindo fácil armazenagem, transporte, manuseamento e aplicação.

ESPECIFICAÇÕES

Apresentação	ROLO
Largura	1,50m
Comprimento	100m
Espessura	5mm
Área do rolo	150 m ²
Condutibilidade térmica, λ	0,035 W/m°C
Resistência à compressão	8,20 kPa
Absorção de água	<0,5%
Capilaridade	NULA
Redução acústica	$\Delta Lw=20$ dB

NOTA:

ΔLw – Segundo norma UNE – EN – ISO717

As informações e dados técnicos desta Ficha Técnica, são de carácter orientativo e, estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio.

Estão baseadas na nossa experiência e conhecimentos atuais do uso e aplicações habituais do produto.

Os valores especificados, podem sofrer variações das condições de aplicação em obra, tolerâncias no fabrico, ensaios realizados, etc.

Por esta razão, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido.

Esta informação substitui toda a anterior.