

FICHA TÉCNICA PLAKABUBBLE[®]

ISOLAMENTO REFLETIVO

DESCRIÇÃO

Bolha de Ar revestida em ambas as faces por poliéster metalizado.

APLICAÇÃO

Isolamento térmico na construção civil, nomeadamente em coberturas de edifícios.

APRESENTAÇÃO

É fornecido em rolos standard com dimensões constantes do quadro anexo, permitindo fácil armazenagem, transporte, manuseamento e aplicação.

ESPECIFICAÇÕES

APRESENTAÇÃO	ROLO
LARGURA	1,20m
COMPRIMENTO	50m
ESPESSURA	4mm
ÁREA DO ROLO	60 m ²
COEFICIENTE DE REFLEXÃO	>90%
EMISSIVIDADE	< 20%
RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO	1,8 N/mm ²

NOTA:

Proteger dos raios solares.

Dados ensaiados com caixa-de-ar de 15mm em ambas as faces.

As informações e dados técnicos desta Ficha Técnica, são de carácter orientativo e, estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio.

Estão baseadas na nossa experiência e conhecimentos atuais do uso e aplicações habituais do produto.

Os valores especificados, podem sofrer variações das condições de aplicação em obra, tolerâncias no fabrico, ensaios realizados, etc.

Por esta razão, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido.

Esta informação substitui toda a anterior.