

FICHA TÉCNICA MANTA ACÚSTICA

ISOLAMENTO TÉRMICO / ACÚSTICO

DESCRIÇÃO

Manta acústica constituída por camadas de feltro termofixada (30% de polipropileno, 40% de poliéster, 20% de algodão e 10% de outras fibras)

APLICAÇÃO

Isolamento acústico a ruídos de impacto.

Isolamento acústico por absorção.

APRESENTAÇÃO

É fornecido em rolos standard com dimensões constantes do quadro anexo, permitindo fácil armazenagem, transporte, manuseamento e aplicação.

ESPECIFICAÇÕES

MANTA ACÚSTICA	5mm	10mm	20mm
Apresentação	Rolo		
Altura	1,2m		
Comprimento	25m	25m	15m
Área do rolo (m²)	30	30	18
Condutividade Térmica	0,30 W/(mK)		
Redução Acústica (ruídos de impacto - ΔL_w)	17	22	27
Peso m²	500 Grs	1000 grs	1600 grs
Temperatura de utilização	-25° a +80°		
Compressão máxima admissível	2000 Kg/m ²		

NOTA:

Este produto cumpre todas as normas de segurança, não possui acabamentos químicos e é reciclável.

As informações e dados técnicos desta Ficha Técnica, são de carácter orientativo e, estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio.

Estão baseadas na nossa experiência e conhecimentos atuais do uso e aplicações habituais do produto.

Os valores especificados, podem sofrer variações das condições de aplicação em obra, tolerâncias no fabrico, ensaios realizados, etc.

Por esta razão, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido.

Esta informação substitui toda a anterior.