

FICHA TÉCNICA MAXONDA[®]

TELA TRANSPIRÁVEL 150 / STROTEX-Q MEDIUM

DESCRIÇÃO

MAXONDA[®] Tela Transpirável 150, é uma membrana composta por três camadas de tecido, para aplicação em coberturas.

Recomendado especialmente nos telhados com uma elevada concentração de vapor, que por sua vez, provoque grande condensação sobre o isolamento. Excelente barreira ao vento sendo indicado para proteção de estruturas em madeira.

ESPECIFICAÇÕES

Características	Elevadíssima Transpirabilidade
Dimensões	Largura – 1,50m (+0,5% - 0,5%)
	Comprimento – (+2,0% - 0,0%)
Reação ao fogo (EN ISO 11925-2	Classe E
Peso (EN 1849-2)	150 (-10+ 10) g/m ²
Impermeabilidade (2kPa) EN 1928 / EN 1296	Classe W1
Impermeabilidade após de envelhecimento artificial EN 1928 / EN 1296	Classe W1
Resistência à rutura long. / transv. (EN 12310-1)	160 (+- 50) / 170 (+- 50) N
Resistência à tração long. / transv. (EN 12311-1)	240 (+- 60) N/50mm 130 (+-40) N/50mm
Resistência à tração long. / transv. após de envelhecimento artificial (EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-1)	190 (+- 50) / 100(+- 40) N/50mm
Alongamento até à rutura long. / transv. (EN 12311-1)	90% / 150% (+- 40%)
Alongamento até à rutura long. / transv. após de envelhecimento artificial (EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-1)	70% (+- 30%) / 120% (+- 50%)
Transmissão de vapor - S _d (EN ISO 12572)	0,02 (+0,03 ; -0,01)
Estabilidade térmica / Temperatura de aplicação	De -30°C a + 80°C
Resistência aos UV	NÃO
Substâncias perigosas	NPD

A membrana poderá estar exposta aos raios UV durante a instalação no máximo de 30 dias.
Deverá ser armazenada num local seco.

As informações e dados técnicos desta Ficha Técnica, são de carácter orientativo e, estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio.

Estão baseadas na nossa experiência e conhecimentos atuais do uso e aplicações habituais do produto.

Os valores especificados, podem sofrer variações das condições de aplicação em obra, tolerâncias no fabrico, ensaios realizados, etc.

Por esta razão, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido.

Esta informação substitui toda a anterior.

